



# DISPERTEC ME-6324

Speciell limpasta  
Isoleringsskivor

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

COD.FICHA:	FT-570001-E
Nº EDICIÓN:	01
Nº REVISIÓN:	01
FECHA VIGOR:	02/16

## Beskrivning:

Limpastadispersion. Utmärkt vidhäftning under våta förhållanden.  
Särskilt formulerat för att fästa isoleringskivor, bitar av expanderad polystyren och akustikplattor.

## Tekniska data:

Sammansättning:	Akrylsampolymerer i vattenbaserad dispersion
Förpackning:	1,5, 6 och 25 kg
Utseende:	Viskös pasta.
Färg:	Beige.

Egenskaper:	Värde:	Enhet :	Standard:
Brookfield-viskositet:	Tixotrop pasta	---	---
pH (23 °C)	7–8		I.M.
Densitet (23 °C)	1,40 ± 0,02	g/cm <sup>3</sup>	UNE-EN 542
Öppen tid (23 °C och 50 % relativ fuktighet)	10–15	min.	I.M.
Rumstemperatur användning	+5/+35	°C	I.M.
Beräknade prestanda (beroende på ytorna)	0,3–0,5	kg/cm <sup>2</sup>	I.M.

Resultat: Laborrietester

## Användning:

Särskilt avsett för fastsättning av skivor och profiler av expanderad polystyren, stenullspaneler, glasfiber, trä etc. på tak och väggar.  
Det har bra vidhäftning på betong, cement, gips, trä etc.

## Anvisningar för användning:

De stöd där limmet ska appliceras måste vara rena och fria från damm, smuts, lösa partiklar, rester av puts och släppmedel. Ytorna måste vara våta men inte fulla av vatten.

Rör i produkten före användning. Applicera tillräckligt med lim med hjälp av en murslev eller spatel.

Limmets härdningstid är mindre än 24 timmar.

## Säkerhet och hygien:

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs. Begär att få säkerhetsdatabladet för mer information.

## Förvaring:

Håll produkten borta från direkt solljus och skydda den från frost, undvik temperaturer under +5 °C och över 35 °C.  
Produktlivslängd: 12 månader

## Rengöring:

Verktyg: Med vatten precis efter användning.  
Härdad produkt: Mekanisk rengöring.

### Observera:

Den tekniska information som ges av QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L., antingen muntligt eller skriftligt, grundar sig på vår nuvarande kunskap och ges i god tro men utan garantier, och detta gäller även där tredje parts äganderätt är inblandad.

Användaren är skyldig att se till att våra produkter är lämpliga för processen och användningen i fråga.

I varje fall är vårt ansvar begränsat till värdet på varor som levereras av oss och används av dig. Vi tillhandahåller produkter med jämn kvalitet, enligt våra allmänna villkor för försäljning och distribution.