


Kombi Filler

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning

Finpigmenterat finspackel utvecklat för mindre skador som porer och repor i lacken.

Denna product är inte till försäljning för fordons reparation inom EU, för dom som måste följa Direktiv 2004/42/EC




Färdig att användas



Brukstid:

3-4 minuter vid 20°C




20 minuter vid 20°C



Slutligt slipsteg (vått) P800-P1000



Slutligt slipsteg (torrt) P400-P500



Övermålningsbar med alla Sikkens grundfärger och topplacker.
Med undantag för Polysurfacer.



Använd lämplig skyddsutrustning

Akzo Nobel Car Refinishes rekommenderar användning av friskluftsmask.



Kombi Filler

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Rekommenderade slipsteg/kornstorlekar



Slipa ytan genom att använda minsta P800-P1000 (vått) som sista steg.



Slipa ytan genom att använda minsta P400-P500 (torrt) som sista steg.



Ta bort eventuella föroreningar på ytan innan grundfärg eller täcklack med ett lämpligt medel.

Övermålningsbar med

Alla Sikkens grundfärger och topplacker med undantag för Polysurfacer.

Rengöring av utrustning

Sikkens Solvent eller lösningsmedelsbaserade Guncleaners

Förvaring

Produktens hållbarhet bestäms när produkterna förvaras öppnad vid 20 ° C.
Undvika extrema fluktuationer i temperatur.
Se TDS S9.01.02 Lagringstid CR-produkter

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com